# 625-650 ワット

| | |
|---|---|
| | N |
| | 132 66 × 2 |
| | 2382 × 1134 × 30mm |
| | 32.4kg |
| | 2.0mm, |
| | 2.0mm, |
| | |
| | IP68 |
| | Class II |
| IEC | Class C |
| | JK03M (Jinko ) MC4 (Stäubli ) |
| | 4.0mm²<br>400mm( ) , 200mm( ) |

| | |
|---|---|
| | 2396 × 1110 × 1251mm |
| (2 = 1 ) | 36 / , 72 / ,<br>720 /40 |

## (STC)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pmax) [Wp] | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| (Vmp) [V] | 40.88 | 41.02 | 41.16 | 41.30 | 41.44 | 41.58 |
| (Imp) [A] | 15.29 | 15.36 | 15.43 | 15.50 | 15.57 | 15.64 |
| (Voc) [V] | 49.28 | 49.48 | 49.68 | 49.88 | 50.08 | 50.28 |
| (Isc) [A] | 16.14 | 16.20 | 16.26 | 16.32 | 16.38 | 16.44 |
| (STC) [%] | 23.14 | 23.32 | 23.51 | 23.69 | 23.88 | 24.06 |
| | 0 ~ + 3 % | | | | | |
| (Pmax) | -0.29 %/°C | | | | | |
| (Voc) | -0.25 %/°C | | | | | |
| (Isc) | 0.045 %/°C | | | | | |

STC 1000W/ 25 AM=1.5

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Pmax) [Wp] | 690 | 696 | 701 | 707 | 712 | 717 |
| (Vmp) [V] | 40.88 | 41.04 | 41.17 | 41.33 | 41.46 | 41.59 |
| (Imp) [A] | 16.88 | 16.95 | 17.03 | 17.10 | 17.17 | 17.24 |
| (Voc) [V] | 49.26 | 49.46 | 49.66 | 49.86 | 50.06 | 50.26 |
| (Isc) [A] | 17.83 | 17.90 | 17.96 | 18.03 | 18.09 | 18.15 |

BNPI: 1000W/ , 135W/ , 25 AM=1.5

| | |
|---|---|
| | -40 °C ~ +70 °C |
| | 1500VDC (IEC) |
| | 35A |
| | φVoc: 98 ± 5 %, φIsc: 80 ± 5 %, φPmax: 80 ± 5 % |

- (66HL4M-BDV 635W)

(W)

(V)

- (66HL4M -BDV 635W)

(A)

(V)